

Manguera de caucho



Manguera de caucho natural y sintético muy resistente a la abrasión.

Reforzada con lonas de poliéster y espiral de acero galvanizado para servicios de presión y aspiración.

Indicada para la succión y descarga de elementos abrasivos. Teniendo buen desempeño en el transporte de pulpa de mineral, roca molida, lodo, cemento, arena y hormigón.



Outside: oil and weather resistant synthetic rubber

Middle: wire braid/spiral rubber reinforcements.

Inner: oil synthetic rubber

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com



Part Number	Hose ID		Wire OD	Hose OD	Working pressure		Burst Pressure	Minimum Bend Radius	Weight
	inch	mm	mm	mm	Mpa	Psi	Mpa	mm	Kg/m
CT01-6A1W	1/4	6.3±0.5	11.4±0.5	15.4	20	2880	50.0	100	0.30
CT01-8A1W	5/16	8±0.5	13.5±0.5	17.7	17.5	2520	43.75	115	0.40
CT01-10A1W	3/8	10±0.5	15.8±0.5	20.0	16	2300	40.0	130	0.47
CT01-13A1W	1/2	13±0.5	19.0±0.5	23.4	14	2000	35.0	180	0.57
CT01-16A1W	5/8	16±0.5	22.0±0.5	26.5	12	1730	30.0	205	0.65
CT01-19A1W	3/4	19±0.5	25.2±0.5	29.6	10	1440	25.0	240	0.76
CT01-22A1W	7/8	22±0.5	28.6±0.5	33.0	9	1300	22.5	280	0.93
CT01-25A1W	1	25±0.5	32.0±0.5	36.0	8	1150	20.0	300	1.03
CT01-32A1W	1-1/4	32±0.5	39.5±0.5	43.4	6	860	15.0	420	1.26
CT01-38A1W	1-1/2	38±0.5	49.8±0.5	49.8	5	720	12.5	500	1.47
CT01-45A1W	1-3/4	45±0.5	56.6±0.5	56.5	5	720	12.5	500	1.64
CT01-51A1W	2	51±0.5	63.0±0.5	63.0	4	580	10.0	630	1.90
CT01-64A1W	2-1/2	64±0.5	64±0.5	77.0	3	430	7.5	700	2.50

Teléfonos: (01) 685 0148 / 989 091 617

operaciones@serproindsac.com / ventas@serproindsac.com

www.serproindsac.com